




AWM 系列

- ▶ 无铁芯技术
- ▶ 真空兼容 (RGA测试)
- ▶ 无齿槽力
- ▶ 高电机常数
- ▶ 大持续力和峰值力

电机介绍

AWM系列电机采用无铁芯技术,具有真空兼容,无齿槽力,较大的持续推力和峰值力。

持续推力 $F_{cn}=4.5N\sim414.8N$
峰值推力 $F_{pk}=22.3N\sim2986.3N$

产品特点

- ▶ 真空兼容 (RGA测试, 高达 1×10^{-7} Torr)
- ▶ 无铁芯技术,无齿槽力
- ▶ 高持续推力和峰值力
- ▶ 高电机常数
- ▶ 多线圈长度可选

应用工况

适用于点到点微米级和纳米级快速定位,可满足5m/s甚至更高速度,行程不受限,高/低速速度波动苛刻工况,精准力控制。

典型案例:前道/后道晶圆搬运及检测设备、玻璃及液晶面板,生物医疗设备有真空要求场合,同时可满足高速高精定位、轨迹跟随或速度控制苛刻各类检测需求。

	型号	线圈长度 (mm)	● 持续推力(F_{cn}) / ■ 峰值推力(F_{pk}) ^①						
			10	50	100	200	300	400	单位: N
	AWM1-S1	43	● 4.5 / ■ 22.3						
	AWM1-S2	85		● 8.9 / ■ 44.7					
	AWM1-S3	127			● 13.4 / ■ 67.0				
	AWM2-S1	61		● 13.5 / ■ 67.4					
	AWM2-S2	121			● 27.0 / ■ 134.9				
	AWM2-S3	181			● 40.5 / ■ 202.3				
	AWM3-S1	121			● 47.0 / ■ 240.1				
	AWM3-S2	241				● 94.0 / ■ 480.2			
	AWM3-S3	361					● 140.9 / ■ 720.4		
	AWM4-S1	121				● 79.6 / ■ 397.9			
	AWM4-S2	241					● 159.2 / ■ 795.8		
	AWM4-S3	361						● 238.7 / ■ 1193.7	
	AWM5-S1	169					● 138.3 / ■ 995.4		
	AWM5-S2	337						● 276 / ■ 1990.9	
	AWM5-S3	505							● 414.8 / ■ 2986.3


① 持续推力为自冷却情况下测得的数值。

AWM1

			AWM1-S1	AWM1-S2	AWM1-S3
性能参数					
持续推力(自冷) @100°C	F _{cn}	N	4.5	8.9	13.4
峰值推力	F _{pk}	N	22.3	44.7	67.0
力常数 ±10%	K _f	N/Arms	2.6	5.3	7.9
反电势常数 ±10%	K _e	Vpeak/(m/s)	2.1	4.3	6.4
电机常数@25°C	K _m	N/Sqrt(W)	1.9	2.7	3.3
相间电阻@25°C ±10%	R ₂₅	Ω	1.3	2.5	3.75
相间电感 ±30%	L	mH	0.2	0.3	0.5
电气时间常数	τ _e	ms	0.1	0.1	0.1
持续电流(自冷) @100°C	I _{cn}	Arms	1.7	1.7	1.7
峰值电流	I _{pk}	Arms	8.5	8.5	8.5
持续热功率(自冷) @100°C	P _{cn}	W	7.0	14.0	21.0
最高线圈温度	t _{max}	°C	125.0	125.0	125.0
热耗散常数(自冷)	K _{thn}	W/°C	0.1	0.2	0.3
最高母线电压	U _{bus}	Vdc	330.0	330.0	330.0
电磁周期	τ _{WN}	mm	21.0	21.0	21.0
磁吸力	F _a	kN	0.0	0.0	0.0
机械参数					
线圈质量(自冷)	m _{cn}	kg	0.02	0.04	0.06
线圈长度(自冷)	L _{cn}	mm	43.0	85.0	127.0
磁轨质量(每米)	m _{track}	kg/m	2.9	2.9	2.9
其它信息					
绝缘等级		B级绝缘(130°C)			
防护等级		IP00			
符合国际标准		RoHS, CE			
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)			
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)			
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)			
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)			
推荐工作环境		室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘			

① 测量室温25°C，取决于散热环境。
② 电阻测量采用直流电流，含0.5米标准线缆。
③ 电感测量频率1 kHz。
相关参数规格如有变动，恕不另行通知。

尺寸图



电机线圈		
磁轨型号	线圈长度	E
AWM1-S1	43.0	2
AWM1-S2	85.0	4
AWM1-S3	127.0	6

电机磁轨			
磁轨型号	磁轨长度	G	H
AWM1-TL63	62.7	2	3
AWM1-TL84	83.7	3	4
AWM1-TL105	104.7	4	5

订购规则

线圈

磁轨




AWM2

			AWM2-S1	AWM2-S2			AWM2-S3	
性能参数	符号	单位	串联	串联	并联		串联	并联
持续推力(自冷) @100°C	F _{cn}	N	13.5	27.0	27.0		40.5	40.5
峰值推力	F _{pk}	N	67.4	134.9	134.9		202.3	202.3
力常数 ±10%	K _f	N/Arms	8.4	16.9	8.4		25.3	8.4
反电势常数 ±10%	K _e	Vpeak/(m/s)	6.9	13.8	6.9		20.6	6.9
电机常数@25°C	K _m	N/Sqrt(W)	3.5	4.9	4.9		6.0	6.0
相间电阻@25°C ±10%	R ₂₅	Ω	3.9	7.8	2.0		11.7	1.3
相间电感 ±30%	L	mH	1.3	2.6	0.7		3.9	0.4
电气时间常数	τ _e	ms	0.3	0.3	0.3		0.3	0.3
持续电流(自冷) @100°C	I _{cn}	Arms	1.6	1.6	3.2		1.6	4.8
峰值电流	I _{pk}	Arms	8.0	8.0	16.0		8.0	24.0
持续热功率(自冷) @100°C	P _{cn}	W	19.3	38.6	38.6		57.9	57.9
最高线圈温度	t _{max}	°C	125.0	125.0	125.0		125.0	125.0
热耗散常数(自冷)	K _{thn}	W/°C	0.3	0.5	0.5		0.8	0.8
最高母线电压	U _{bus}	Vdc	330.0	330.0	330.0		330.0	330.0
电磁周期	τ _N	mm	30.0	30.0	30.0		30.0	30.0
磁吸力	F _a	kN	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
机械参数								
线圈质量(自冷)	m _{cn}	kg	0.06	0.13	0.13		0.19	0.19
线圈长度(自冷)	L _{cn}	mm	61.0	121.0	121.0		181.0	181.0
磁轨质量(每米)	m _{track}	kg/m	4.9	4.9	4.9		4.9	4.9
其它信息								
绝缘等级		B级绝缘(130°C)						
防护等级		IP00						
符合国际标准		RoHS, CE						
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)						
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)						
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)						
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)						
推荐工作环境		室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘						

- ① 测量室温25°C，取决于散热环境。
 - ② 电阻测量采用直流电流，含0.5米标准线缆。
 - ③ 电感测量频率1 kHz。
- 相关参数规格如有变动，恕不另行通知。

尺寸图



电机线圈		
磁轨型号	线圈长度	E
AWM2-S1	61.0	2
AWM2-S2	121.0	4
AWM2-S3	181.0	6


电机磁轨			
磁轨型号	磁轨长度	G	H
AWM2-TL120	119.7	2	2
AWM2-TL180	179.7	3	3
AWM2-TL240	239.7	4	4
AWM2-TL300	299.7	5	5

订购规则

线圈



磁轨




AWM3

			AWM3-S1	AWM3-S2		AWM3-S3	
性能参数	符号	单位	串联	串联	并联	串联	并联
持续推力(自冷) @100°C	F _{cn}	N	47.0	94.0	94.0	140.9	140.9
峰值推力	F _{pk}	N	234.9	469.8	469.8	704.7	704.7
力常数 ±10%	K _f	N/Arms	26.1	52.2	26.1	78.3	26.1
反电势常数 ±10%	K _e	Vpeak/(m/s)	21.3	42.6	21.3	63.9	21.3
电机常数@25°C	K _m	N/Sqrt(W)	7.7	10.9	10.9	13.3	13.3
相间电阻@25°C ±10%	R ₂₅	Ω	7.7	15.4	3.9	23.1	2.6
相间电感 ±30%	L	mH	5.9	11.8	3.0	17.7	2.0
电气时间常数	τ _e	ms	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
持续电流(自冷) @100°C	I _{cn}	Arms	1.8	1.8	3.6	1.8	5.4
峰值电流	I _{pk}	Arms	9.0	9.0	18.0	9.0	27.0
持续热功率(自冷) @100°C	P _{cn}	W	48.2	96.5	96.5	144.7	144.7
最高线圈温度	t _{max}	°C	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
热耗散常数(自冷)	K _{thn}	W/°C	0.6	1.3	1.3	1.9	1.9
最高母线电压	U _{bus}	Vdc	330.0	330.0	330.0	330.0	330.0
电磁周期	τ _{NN}	mm	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
磁吸力	F _a	kN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
机械参数							
线圈质量(自冷)	m _{cn}	kg	0.24	0.48	0.48	0.71	0.71
线圈长度(自冷)	L _{cn}	mm	121.0	241.0	241.0	361.0	361.0
磁轨质量(每米)	m _{track}	kg/m	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
其它信息							
绝缘等级		B级绝缘(130°C)					
防护等级		IP00					
符合国际标准		RoHS, CE					
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)					
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)					
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)					
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)					
推荐工作环境		室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘					

- ①测量室温25°C，取决于散热环境。
 - ②电阻测量采用直流电流，含0.5米标准线缆。
 - ③电感测量频率1 kHz。
- 相关参数规格如有变动，恕不另行通知。

尺寸图



电机线圈		
磁轨型号	线圈长度	E
AWM3-S1	121.0	3
AWM3-S2	241.0	6
AWM3-S3	361.0	9


电机磁轨			
磁轨型号	磁轨长度	G	H
AWM3-TL180	179.5	3	3
AWM3-TL240	239.5	4	4
AWM3-TL300	299.5	5	5
AWM3-TL600	599.5	10	10

订购规则

线圈



磁轨




AWM4

			AWM4-S1	AWM4-S2		AWM4-S3	
性能参数	符号	单位	串联	串联	并联	串联	并联
持续推力(自冷) @100°C	F _{cn}	N	79.6	159.2	159.2	238.7	238.7
峰值推力	F _{pk}	N	397.9	795.8	795.8	1193.7	1193.7
力常数 ±10%	K _f	N/Arms	34.6	69.2	34.6	103.8	34.6
反电势常数 ±10%	K _e	Vpeak/(m/s)	28.3	56.5	28.3	84.8	28.3
电机常数@25°C	K _m	N/Sqrt(W)	12.0	17.0	17.0	20.9	20.9
相间电阻@25°C ±10%	R ₂₅	Ω	5.5	11.0	2.8	16.5	1.8
相间电感 ±30%	L	mH	5.7	11.4	2.9	17.1	1.9
电气时间常数	τ _e	ms	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
持续电流(自冷) @100°C	I _{cn}	Arms	2.3	2.3	4.6	2.3	6.9
峰值电流	I _{pk}	Arms	11.5	11.5	23.0	11.5	34.5
持续热功率(自冷) @100°C	P _{cn}	W	56.2	112.5	112.5	168.7	168.7
最高线圈温度	t _{max}	°C	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
热耗散常数(自冷)	K _{thn}	W/°C	0.7	1.5	1.5	2.2	2.2
最高母线电压	U _{bus}	Vdc	330.0	330.0	330.0	330.0	330.0
电磁周期	τ _{NN}	mm	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
磁吸力	F _a	kN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
机械参数							
线圈质量(自冷)	m _{cn}	kg	0.34	0.68	0.68	1.01	1.01
线圈长度(自冷)	L _{cn}	mm	121.0	241.0	241.0	361.0	361.0
磁轨质量(每米)	m _{track}	kg/m	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72
其它信息							
绝缘等级		B级绝缘(130°C)					
防护等级		IP00					
符合国际标准		RoHS, CE					
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)					
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)					
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)					
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)					
推荐工作环境		室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘					


- 测量室温25°C，取决于散热环境。
 - 电阻测量采用直流电流，含0.5米标准线缆。
 - 电感测量频率1 kHz。
- 相关参数规格如有变动，恕不另行通知。

尺寸图




电机线圈		
磁轨型号	线圈长度	E
AWM4-S1	121.0	3
AWM4-S2	241.0	6
AWM4-S3	361.0	9

电机磁轨				
磁轨型号	磁轨长度	G	H	
AWM4-TL180	179.5	3	3	
AWM4-TL240	239.5	4	4	
AWM4-TL300	299.5	5	5	
AWM4-TL600	599.5	10	10	




订购规则

线圈



磁轨




AWM5

			AWM5-S1	AWM5-S2		AWM5-S3	
性能参数	符号	单位	串联	串联	并联	串联	并联
持续推力(自冷) @100°C	F _{cn}	N	138.3	276.5	276.5	414.8	414.8
峰值推力	F _{pk}	N	691.3	1382.5	1382.5	2073.8	2073.8
力常数 ±10%	K _f	N/Arms	55.3	110.6	55.3	165.9	55.3
反电势常数 ±10%	K _e	Vpeak/(m/s)	45.2	90.3	45.2	135.5	45.2
电机常数@25°C	K _m	N/Sqrt(W)	19.6	27.7	27.7	34.0	34.0
相间电阻@25°C ±10%	R ₂₅	Ω	5.3	10.6	2.7	15.9	1.8
相间电感 ±30%	L	mH	11.1	22.3	5.6	33.4	3.7
电气时间常数	τ _e	ms	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
持续电流(自冷) @100°C	I _{cn}	Arms	2.5	2.5	5.0	2.5	7.5
峰值电流	I _{pk}	Arms	12.5	12.5	25.0	12.5	37.5
持续热功率(自冷) @100°C	P _{cn}	W	64.0	128.1	128.1	192.1	192.1
最高线圈温度	t _{max}	°C	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
热耗散常数(自冷)	K _{thn}	W/°C	0.9	1.7	1.7	2.6	2.6
最高母线电压	U _{bus}	Vdc	330.0	330.0	330.0	330.0	330.0
电磁周期	τ _{NN}	mm	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0
磁吸力	F _a	kN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
机械参数							
线圈质量(自冷)	m _{cn}	kg	0.88	1.76	1.76	2.64	2.64
线圈长度(自冷)	L _{cn}	mm	169.0	337.0	337.0	505.0	505.0
磁轨质量(每米)	m _{track}	kg/m	25.08	25.08	25.08	25.08	25.08
其它信息							
绝缘等级		B级绝缘(130°C)					
防护等级		IP00					
符合国际标准		RoHS, CE					
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)					
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)					
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)					
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)					
推荐工作环境		室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘					

① 测量室温25°C，取决于散热环境。
② 电阻测量采用直流电流，含0.5米标准线缆。
③ 电感测量频率1 kHz。
相关参数规格如有变动，恕不另行通知。

尺寸图



订购规则

线圈



磁轨



AWM1 / 2 / 3 / 4 / 5电机接线图

